

SHH

Características

Los deshumidificadores SHH son aparatos para instalación fija, funcionamiento en conducto.



Accesorios

- Batería agua caliente
- Condensador de agua de tipo placas en acero inoxidable con aleación de molibdeno. Esta solución permite una recuperación casi del 25% de la potencia térmica total del aparato, utilizable para agua caliente sanitaria o para calentar el agua de la piscina.



DATOS TÉCNICOS

MODELO		SHH 330	SHH 400	SHH 560	SHH 740	SHH 940
Capacidad de extracción (*)	l/24h	329,9	414,8	564,1	738,5	937,3
Potencia nominal	kW	5,3	6,6	8,7	11,7	15,6
Intensidad nominal	A	13,5	15,3	16	19,4	25,2
Condensador de agua	kW	4,8	5,8	8	10,5	13,5
Batería agua caliente	kW	21,8	21,8	36,2	46	55,7
Caudal de aire	m ³ /h	3.800	3.800	5.150	6.850	8.200
Presión estática disponible	Pa	230	230	250	250	250
Refrigerante		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
Nivel sonoro	dB(A)	67	69	72	73	74
Margen de temperaturas operativo	°C	10-36	10-36	10-36	10-36	10-36
Margen de humedad operativo	%	30-99	30-99	30-99	30-99	30-99
Dimensiones: Alto	mm	1283	1283	1410	1410	1410
Ancho	mm	1004	1004	1630	1630	1630
Fondo	mm	635	635	1010	1010	1010
Peso	Kg	195	209	405	421	450
Alimentación eléctrica	V/F/Hz	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50

(*) a 30°C - 80%HR

