

ES3 • ES6 • ES12 • ES24 • ES48

### Características

Humidificadores autoprodutores de vapor mediante electrodos de acero inoxidable sumergidos en un cilindro de plástico. Alimentación con agua de red de media conductividad para una humectación rápida y sencilla.

Humidificadores con producción proporcional 0-100% a partir de señal de control externa. Diseño robusto en acero inoxidable y cilindro evaporativo en polipropileno intercambiable. Microprocesador y display LCD para un control total sobre el equipo.

### Accesorios

- Lanza distribuidora de vapor
- Unidad de ventilación asociada
- Sondas de humedad
- Display remoto



### DATOS TÉCNICOS

MODELO		ES3M	ES6	ES12	ES24	ES48
Capacidad	kg/h	3	6	12	24	48
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Alimentación al controlador	V	230	230	230	230	230
Potencia	kW	2	4,5	9	18	35
Intensidad	A	9	6,5	13	25	50
Salida de vapor	mm	25	25	25	40	40
Presión agua de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Número de cilindros		1	1	1	1	2
Alto	mm	526	526	626	710	710
Ancho	mm	430	430	430	430	660
Fondo	mm	240	240	240	240	290
Peso vacío	kg	10	10	12	19	35
Peso operativo	kg	12	13	18	31	59